

品番	品名	備考
①		

機種	高度清浄加湿装置		
型式	SAT-22MK		
設置方式	移動型		
加湿方式	透湿膜式		
加湿量(kg/h)	2.2		
清浄方式	プロテイド殺菌フィルタ方式		
除塵効率(%)	90以上		
イオン生成方式	プラズマ方式		
プラズマイオン発生量	10 ⁵ 個以上/cc(吹出口近傍)		
適用床面積(m ²)	150		
風量(m ³ /h)	(弱) 320	(中) 550	(強) 780
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力(W)	103 / 144		
運転音(dB)	(弱) 38	(中) 50	(強) 59
給水方式	ワンタッチ給水・手動給水(給水タンク約20L)		
排水方式	手動(排水タンク約2.5L)		
運転モード	空気清浄/おまかせ加湿/連続加湿		
外形寸法(mm)	幅	490	
	奥行	385	
	高さ	1150	
製品質量(kg)	約60		
塗装色	白(マンセル10YR9/0.5)		

△		
番号	改訂内容	変更日/担当

御注文主 CUSTOMER		殿		作成日 DATE	図名 TITLE 高度清浄加湿装置 仕様書
御使用先 FINAL USER		殿		2012.10.19	
S.A.T Sankyo Air Tech co.,LTD					
作成 DRAWN	照査 CHECKED	設計 DESIGNED	承認 APPROVED	頁 PAGE	型式 TYPE SAT-22MK
高橋	高橋	高橋	黒田	1/2	図番 DWG.No TT-121107-1