

## うるおリッチ SAT-22MD の製品仕様

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 設置方式         | 移動型                           |
| 加湿方式         | 透湿膜式                          |
| 加湿量          | 2.2kg/h                       |
| 殺菌・清浄方式      | プロテイド殺菌フィルタ方式                 |
| 除塵効率         | 90%以上                         |
| 適用床面積目安 (注1) | 150㎡                          |
| 風量           | (弱)320㎡/h (中)550㎡/h (強)780㎡/h |
| 電源           | AC100V 50/60Hz                |
| 消費電力         | 103/144W                      |
| 運転音          | (弱)38dB (中)50dB (強)59dB       |
| 給水タンク容量      | 約20L                          |
| 排水方式         | 手動 (排水タンク搭載)                  |
| 運転モード        | 空気清浄/おまかせ加湿/連続加湿              |
| 外形寸法         | 幅 490mm×奥行 385mm×高さ 1250mm    |
| 製品質量         | 約65kg                         |
| 塗装色          | 白 (マンセル10YR9/0.5)             |
| イオン発生        | イオナイザ (高周波ACコロナ放電方式)          |
| イオンバランス      | ±15V                          |
| 除電時間         | 10秒                           |

(注1) 天井高2.5mで換気回数1回転の場合。